FICHA TECNICA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN (1) CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.

AMPP-CCC-CP-2024-0001

Descripción del Bien	Cantidad	Especificaciones Técnicas
Descripción del Bien Lote 1 CAMION COMPACTADOR DE 4 TONELADAS	Cantidad UNO (1)	 Año: 2024 (nuevo) Condición: Nuevo Color: Blanco. Marca reconocida en el país, con por lo menos 10 años de presencia en Rep. Dom. Transmisión: Automática o Mecánica mínimo 6 velocidades Tren trasero: Un (1) eje tipo eje rígido y barra estabilizadora. Diferencial (tipo hipodal, con doble reducción de velocidad (alta y baja) accionado desde la cabina) Motor: turbo diésel Potencia: desde 130 HP en adelante Cilindros: 4 cilindros Dirección: Dirección Hidráulica O hidráulica con bolillas recirculares Suspensión: con ballestas semielipticas y amortiguadores hidráulicos telescópico de doble acción. Combustible: Diesel, Frenos: De servicio (neumático), de estacionamiento (mecánico), de accionamiento (mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero) Tracción: Trasera o doble tracción Aros y Neumáticos: 7R, con su repuesta incluida. Ventilación: Aire Acondicionado de fábrica. Espejos Retrovisores: De Acción Manal o Eléctrica Bolsas de aire frontales. (opcional) Sensores de reversa Asientos con cinturón de seguridad Iluminación de alógenos antiniebla. (opcional) Accesorios: Radio AM/ FM/ CD/USB, llave de rueda. (opcionales) Rotulado de acuerdo a Línea Gráfica Suministrada Caja Compáctadora: Capacidad de almacenamiento 7 m3. Tres sistemas independientes de operación de la caja compactadora: Control digital de operación de caja compactadora desde la cabina. Control Combinado Manual y digital de

- Control Manual de operación Alterno de caja compactadora parte trasera de cabina..
- Sistema de operación de Ciclo completo para los operadores digitales.
- Sistema de Descarga de Expulsión horizontal, trasera
- · Construcción en Acero de alta resistencia.
- Con Depósito de agua (Lixiviado)
- Tiempo de ciclo de carga máximo de 20 seg.
- Tiempo de descarga máximo de 20 seg.
- Soporte para pies lateral trasero incluido
- Levanta Contenedor de acción hidráulica instalado con las siguientes especificaciones:
 - Aplicación Sistema N.840
 - b) Para contenedores 1,100, 660, 340, 240 y 120 Lt.
 - c) Hidráulico diseñado para carga trasera, sin obstrucción a servicio.
 - d) Capacidad: Carga de hasta 1500 lbs o 680 kgs
 - e) Tiempo de ciclo: 12 segundos
 - f) Ángulo de vaciado: 45°Grados
 - Válvula de flujo: Ajustable
- Debe incluir Paquete de herramientas de seguridad básica (triángulo, extintor, botiquines) y caja de herramientas de asistencia técnica.
- Manual de Operación en idioma español de funcionamiento de la caja compactadora.
- Garantía: Minimade3años o 100,000.km
- Entrega en un tiempo máximo de 15 días

OTRAS CONSIDERACIONES:

- 1. El vehículo podrá presentarse Exonerado de Impuestos Aduanales
- 2. Se deberá entregar una carta que confirme la existencia de repuestos en el país.
- 3. El oferente deberá tener en sus instalaciones un centro de servicio mecánico que cubra las garantías y las necesidades mecánicas de los equipos ofertados.

Noelia J. Torres Torres Enc. Compras y Contrataciones